

AX-NIS-ADDCAM1 Nissan Rear-View Camera Add-On to OEM 2010-2015

FEATURES

- Allows an aftermarket camera to be added to the factory 4.3-inch color display radio.

INTERFACE COMPONENTS

- AX-NIS-ADDCAM1 harness

APPLICATIONS

NISSAN (with 4.3-inch color display radio)	Rogue	2011-2015
Altima	2010-2015	Rogue Select
Frontier	2013-2015	Sentra
Juke	2015	Titan
Leaf	2013-2015	Versa
Quest (without Bose)	2011-up	Versa Note

TOOLS REQUIRED

- Cutting Tool • Tape • Crimping Tool
- Connectors (example: butt connectors, bell caps, etc.)

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.

Connections to be made

- Connect the **Black** wire to the ground wire of the aftermarket camera.
- Connect the **Yellow** wire to the power wire of the aftermarket camera.
- Connect the *female* **Yellow** RCA jack to the aftermarket camera.



AX-NIS-ADDCAM1 Nissan Cámara de Visión Trasera Add-On para OEM 2010-2015

CARACTERÍSTICAS

- Permite que se añada una cámara de mercado secundario al fábrica de 4.3 pulgadas pantalla a color de radio.

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AX-NIS-ADDCAM1

APLICACIONES

NISSAN (con 4.3 pulgadas pantalla a color de radio)	Rogue	2011-2015
Altima	2010-2015	Rogue Select
Frontier	2013-2015	Sentra
Juke	2015	Titan
Leaf	2013-2015	Versa
Quest (sin Bose)	2011-up	Versa Note

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Herramienta de corte • Cinta • Ponchadora
- Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes ciclar la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.

Conexiones que se deben hacer

- Conecte el cable **negro** al cable de tierra de la cámara de mercado secundario.
- Conecte el cable **amarillo** al cable de energía de la cámara de mercado secundario.
- Conecte el conector RCA *hembra* **amarillo** a la cámara de mercado secundario.

